

# TAXAN U6-232 XGA



## TAXAN

### Caratteristiche principali TAXAN U6-232 XGA

- Obiettivo con zoom manuale x 1.1
- Zoom digitale
- Correzione digitale della deformazione trapezoidale
- Rapporto contrasto 2000:1
- 2500 ANSI lumen
- Peso 2 kg
- Altezza 93 mm
- Entrata/Uscita RGB
- Accessori inclusi: Borsa morbida per il trasporto, telecomando ad infrarossi, cavi di collegamento



HDTV  
compatible



Sistema di proiezione	DLP™
Pannello	DLP 0.55 XGA x 1
Risoluzione	XGA (1024 x 768)
Luminosità	2500 ANSI lumen *1
Eco mode	2000 ANSI lumen *2
Rapporto di contrasto	2000:1
Livello di silenziosità	33 dB/28 dB
Rapporto aspetto	4:3, supporta 16:9
Ottica	1:1.1, Zoom manuale, messa a fuoco manuale
Sorgente luminosa	Lampada compatta ad alto rendimento 230 watt
Durata lampada	2000/3000 ore in eco-mode
Tavolozza colori	16,7 milioni di colori
Metodo di proiezione	Fronte/retro, tavolo/soffitto
Distanza di proiezione	1,5-11,8 m
Dimensioni dell'immagine	Diagonale 34.7" - 300"
Segnale RGB (entrata)	SXGA+/SXGA (Compressione), XGA (effettivo), SVGA/VGA (Espansione/effettivo)
Segnale Video	NTSC3.58, NTSC4.43, PAL, PAL-N, PAL-M, PAL60, SECAM, YCbCr (NTSC, PAL), YPbPr (480p, 576p, 1080i, 720p)
Audio	Mono 2.0 watt
Connessioni (entrata)	RGB/YcbCr/YPbPr: Mini D-sub 15pin x 1, Video composito: RCA x 1, S-Video: Mini DIN 4 pin x 1, Audio (RGB/Video): Stereo Mini Jack x 1, RS 232C: Mini DIN 3 pin x 1
Connessioni (uscita)	RGB/YcbCr/YPbPr: Mini D-Sub 15 pin x 1, Audio (RGB/Video): Stereo Mini Jack x 1
Colore	Argento
Dimensioni A/L/P	93 mm x 238 mm x 209 mm
Alimentazione	100-240V AC a 50/60 Hz
Consumo	300 W (230 W in eco-mode)
Funzioni	Regolazione automatica completa, Correzione digitale della distorsione trapezoidale (verticale: +40°/-40°), Zoom digitale, Fermo immagine, Mute, Correzione rapida del colore
Accessori	Copriobiettivo x 1, Telecomando ad infrarossi x 1, Batterie AAA (per il telecomando) x 1, Cavo di alimentazione (1,8 m) x 1, Cavo RGB (Mini D-sub 15 pin 1,8 m) x 1, Borsa morbida x 1, Manuale d'uso (CD-ROM) x 1, Manuale d'uso (Edizione semplificata) x 1, Etichetta di sicurezza x 1
Accessori opzionali	Lampada 000-063, Kit per montaggio a plafone

\*1 in modalità presentazione \*2 in modalità PC \*3 in modalità eco-mode