

# TAXAN PS100S SVGA



## Wichtige Eigenschaften TAXAN PS100S SVGA

- Objektiv mit manuellem Zoom x 1.15
- Digitales Zoom
- Automatische digitale Korrektur der Trapezverzerrung
- Kontrastverhältnis 2000:1
- 2500 ANSI Lumen
- Gewicht 1.8 kg
- Höhe 58 mm
- Inkl. Zubehör: Weiche Transporttasche, Infrarot-Fernbedienung, verschiedene Anschlusskabel

<b>Auflösung</b>  SVGA	<b>Kontrast</b>  2000:1	<b>Lichtstärke</b>  2500 lm	<b>Gewicht</b>  1,8 kg	<b>Garantie</b>  3 Jahre
---	---	---	--	--



Projektionssystem	DLP™
Chip	DLP 0.55 SVGA x 1
Auflösung	SVGA (800 x 600)
Lichtstärke	2500 ANSI Lumen (Eco-mode: Lichtstärke -20%)
Kontrastverhältnis	2000:1
Geräuschniveau	33 dB/30 dB (Eco-mode)
Bildverhältnis	4:3, unterstützt 16:9
Optik	F2.45-2.65, f=18.7-21.5mm Manuelles Zoom 1:1.15, manuelle Scharfstellung
Lichtquelle	Kompakte Hochleistungsbirne zu 230 Watt
Lebensdauer Lampe	2000/3000 Std. im Sparbetrieb
Farbpalette	16,7 Millionen Farben
Projektionsmethode	Vorder-/Rückseite, Tisch/Decke
Projektionsdistanz	1,2 -10.19 m
Bildgröße	Bilddiagonale 31.7" - 300"
RGB Signal (Eingang)	XGA (Kompression), SVGA (effektiv), VGA (Expansion/effektiv)
Videosignal	NTSC3.58, NTSC4.43, PAL, PAL-N, PAL-M, PAL60, SECAM, YCbCr (NTSC, PAL), YPbPr (480p, 576p, 1080i, 720p)
Audio	Mono 0.5 Watt
Anschlüsse (Eingang)	RGB/YcbCr/YPbPr: Mini D-sub 15pin x 1, Komposit Video: RCA x 1, S-Video: Mini DIN 4 pin x 1, Audio (RGB/Video): Stereo Mini Jack x 1,
Gewicht	1.8 kg
Farbe	Schwarz
Abmessungen H/B/T	58 mm x 195 x 262 mm
Stromversorgung	100-240V AC bei 50/60 Hz
Stromaufnahme	280 W (240 W im Sparbetrieb)
Funktionen	Automatische digitale Korrektur der Trapezverzerrung (vertikal: +12°/-18°), Digitales Zoom, Bild anhalten, Mute, schnelle Farbkorrektur, ACW (Advanced Color Wheel), Objektiv-Verschluss
Zubehör	Infrarot-Fernbedienung x 1, Batterie CR2025 (für die Fernbedienung) x 1, Stromkabel (1,8 m) x 1, RGB Kabel (Mini D-sub 15 pin 2 m) x 1, Mini Jack > RCA Adapter (Ø 3.5 mm Stereo Mini Jack-RCA 0.15m x 1, weiche Tasche x 1, Bedienungsanleitung (CD-ROM) x 1, Bedienungsanleitung (vereinfachte Version) x 1, Sicherheitsetikette x 1
Optionelles Zubehör	Ersatzlampe 000-155, Kit für Deckenmontage