

TAXAN PS125X XGA Wireless



Caratteristiche principali TAXAN PS125X XGA Wireless

- Obiettivo con zoom manuale x 1.15
- Zoom digitale
- Connessione USB
- SD Card Slot
- Correzione digitale automatica della deformazione trapezoidale
- Rapporto contrasto 2000:1
- 2500 ANSI lumen
- Peso 1.8 kg
- Altezza 58 mm
- Accessori inclusi: Borsa morbida per il trasporto, telecomando ad infrarossi, cavi di collegamento



HDTV
compatible



Sistema di proiezione	DLP™
Chip	DLP 0.55 XGA x 1
Risoluzione	XGA (1024 x 768)
Luminosità	2500 ANSI lumen (Eco-mode: Luminosità -20%)
Rapporto di contrasto	2000:1
Livello di silenziosità	33dB/30dB (eco-mode)
Rapporto aspetto	4:3, supporto 16:9
Ottica	F2.45-2.65, f=18.7-21.5 mm, Zoom manuale 1:1.15, messa a fuoco manuale
Sorgente luminosa	Lampada compatta ad alto rendimento 230 watt
Durata lampada	2000/3000 ore eco-mode
Tavolozza colori	16,7 milioni di colori
Metodo di proiezione	Fronte/retro, tavolo/soffitto
Distanza di proiezione	1,2-10,19 m
Dimensioni dell'immagine	Diagonale 31.7" - 300"
Segnale RGB (entrata)	SXGA (Compressione), XGA (effettivo), SVGA/VGA (Espansione/effettivo)
Segnale Video	NTSC3.58, NTSC4.43, PAL, PAL-N, PAL-M, PAL60, SECAM, YCbCr (NTSC, PAL), YPbPr (480p, 576p, 1080i, 720p)
Audio	Mono 0.5 watt
Connessioni (entrata)	RGB/YCbCr/YPbPr: Mini D-sub 15pin x 1, Video composito: RCA x 1, S-Video: Mini DIN 4 pin x 1, Audio (RGB/Video): Stereo Mini Jack x 1
Peso	1.8 kg
Colore	nero
Dimensioni A/L/P	58 mm x 195 x 262 mm
Alimentazione	100-240V AC a 50/60 Hz
Consumo	300 W (260 W in eco-mode)
Funzioni	USB (1.0) x 1, SD Card Slot, Correzione digitale automatica della distorsione trapezoidale (verticale: +12°/-18°), Zoom digitale, Fermo immagine, Mute, Correzione rapida del colore, ACW (Advanced Color Wheel), Copriobiettivo integrato
Accessori	Telecomando ad infrarossi x 1, Batteria CR2025 x 1, Cavo di alimentazione (1,8 m) x 1, Cavo RGB (Mini D-sub 15 pin 1.8 m) x 1, Cavo RGB (Mini D-sub 15 pin 2 m) x 1, Mini Jack > RCA adattatore (Ø 3.5 mm Stereo Mini Jack-RCA 0.15m) x 1, Borsa morbida x 1, Manuale d'uso (CD-ROM) x 1, Manuale d'uso (Edizione semplificata) x 1, Etichetta di sicurezza x 1
Accessori opzionali	Lampada 000-155, Kit per montaggio a plafone