



## Konfigurierbare und leistungsstarke DU5051Z Konferenz-Laserprojektoren

### MERKMALE

- Ausgestattet mit DLP®-Technologie und BrilliantColor™ liefert er bis zu 6300 ANSI-Lumen für lebendige Bilder.
- Genießen Sie bis zu 30.000 Stunden zuverlässige Leistung im Eco-Modus.
- REC.709 (> 95 %) und Rotverhältnis (> 5,9 %) sorgen für eine atemberaubende Farbgenauigkeit.
- Beinhaltet Optionen für Kurzstanz-Objektive und unterstützt 360°-Projektionen aus jedem Winkel.
- Der große Lens-Shift-Bereich gewährleistet eine flexible Installation und präzise Bildausrichtung in jeder Umgebung.
- Power USB-A (5 V/1,5 A) für Drahtlosgeräte
- Das IP6X-zertifizierte Design bietet erstklassigen Staubschutz für langzeitige Leistung.
- Optionale HDBaseT™-Schnittstelle für hochwertige Inhaltsübertragung und vollständige Netzwerksteuerungskompatibilität.
- Entwickelt im Hinblick auf Energieeffizienz und ökologische Nachhaltigkeit.
- Kompakter Laserprojektor für Konferenz- und Meetingräume



## DU5051Z ist eine vielseitige Anwendung für Konferenzen, Unterricht, Unterhaltung und mehr

Der DU5051Z WUXGA ist ein hocheffizienter Laserprojektor mit 6300 ANSI-Lumen, der für große Räume, wie zum Beispiel Hörsäle oder Konferenzräume, konzipiert ist – auch bei heller Umgebungsbeleuchtung. Mit der Laser-Lichtquellentechnologie der nächsten Generation sorgt er für lebendige, naturgetreue Farben, außergewöhnliche Helligkeit sowie hohen Kontrast und garantiert so eine hervorragende Farbleistung und visuelle Klarheit. Seine vielseitigen Anschlussmöglichkeiten machen ihn zu einer zuverlässigen Lösung für unterschiedliche Anwendungen.



## DU5051Z Spezifikationen

|                      |                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bildgalerie          | <b>Projektionstechnologie</b>                     | 1-Chip-DLP-Technologie 0,67"                                                                                                                                                                                     |
|                      | <b>Helligkeit</b>                                 | 6300 ANSI Lumens                                                                                                                                                                                                 |
|                      | <b>Native Auflösung</b>                           | WUXGA (1920 x 1200)                                                                                                                                                                                              |
|                      | <b>Max. unterstützte Auflösung</b>                | 4K-UHD (3840x2160) @60Hz                                                                                                                                                                                         |
|                      | <b>Kontrastverhältnis</b>                         | 3.000.000:1 (Voll Ein/Aus)                                                                                                                                                                                       |
|                      | <b>Natives Bildseitenverhältnis</b>               | 16:10                                                                                                                                                                                                            |
|                      | <b>Trapezkorrektur</b>                            | Horizontal ±30°, Vertikal ±30°                                                                                                                                                                                   |
| Optisch              | <b>Projektionsverhältnis</b>                      | 1,15–1,9:1 (Std.)                                                                                                                                                                                                |
|                      | <b>Bildgröße (Diagonale)</b>                      | 36,7"–322"                                                                                                                                                                                                       |
|                      | <b>Projektionsabstand</b>                         | 1,5 m–8 m                                                                                                                                                                                                        |
|                      | <b>Zoomverhältnis</b>                             | 1,65x                                                                                                                                                                                                            |
|                      | <b>Offset (basierend auf voller Bildhöhe)</b>     | +90 %~+115 %                                                                                                                                                                                                     |
| Merkmale             | <b>Lens shift (basierend auf voller Bildhöhe)</b> | V: 25 % / H: Von links 4 % nach rechts 4 %                                                                                                                                                                       |
|                      | <b>Merkmale</b>                                   | 3D Ready (DLP Link PC+Video), Direkt 3D (HDMI 1.4a), 3D unterstützte Hauptformate (Oben/Unten Rechts/Links Bildfolge)                                                                                            |
| Video-Kompatibilität | <b>Video</b>                                      | VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, SXGA+, UXGA, 1080P, WUXGA, 4K bei 60 Hz, Mac                                                                                                                                         |
| Ein-/Ausgänge        | <b>Anschlüsse</b>                                 | HDMI v.2.0 (2.0 In x2 / Out x1), Audio-Eingang (Mini-Klinke), Audio Ausgang (Mini Klinke), RJ-45 (HDBaseT(Optional) x1, LAN x1), RS-232, 3D-Sync (Out x1), USB A (Nur Spannungsversorgung), USB B mini (Service) |
| General              | <b>Lampenlebensdauer und Typ</b>                  | 20.000 Stunden (Normal Mode)                                                                                                                                                                                     |
|                      | <b>Lautsprecher</b>                               | 1x 10 W                                                                                                                                                                                                          |
|                      | <b>Abmessungen (B x T x H)</b>                    | 496 x 380 x 160 mm                                                                                                                                                                                               |
|                      | <b>Gewicht</b>                                    | 12 kg                                                                                                                                                                                                            |
|                      | <b>Betriebsgeräusch</b>                           | 34 dB/30 dB (Normal/Eco Mode)                                                                                                                                                                                    |
|                      | <b>Control Software</b>                           | Ja                                                                                                                                                                                                               |
|                      | <b>Garantie</b>                                   | Garantie für Laser-Phosphor-Installations-Projektoren 5 Jahre auf den Projektor/5 Jahre oder 20.000 Stunden auf den Laser-Phosphor-Lichtquelle (je nachdem was zuerst eintritt)                                  |
|                      | <b>Standard-Zubehör</b>                           | Garantiekarte, IR Fernbedienung (inkl. Batterien), Netzkabel                                                                                                                                                     |
|                      | <b>Optionales Zubehör</b>                         | IR Fernbedienung Art.-Nr. (5041846603)                                                                                                                                                                           |
|                      | <b>UPC Code</b>                                   | 813097025371                                                                                                                                                                                                     |