



## DE Plan 500 S Unsichtbarer Einbaulautsprecher

DEplan®

de:shape®

### Beschreibung

Der DE Plan 500 S® ist ein 2-Wege-Flächenschallwandler mit besonders schmaler Bauform, der nach dem Einbau vollkommen unsichtbar in Wände oder Decken integriert ist. Durch das patentierte Konstruktionsprinzip der DE Plan-Serie, mit dem eine homogene Auslenkung der Flachmembran erreicht wird, hat der DE Plan 500 S ein breites Übertragungsspektrum und einen hohen Wirkungsgrad.

de:shape®: die Membran des DE Plan 500 S hat eine optimierte Kontur mit berechneter Randabstandsverteilung (patent pending). So werden Resonanzen minimiert und die Hochtonwiedergabe ist äußerst präzise. Die aufwändig abgestimmte Frequenzweiche sorgt für ein warmes, transparentes Klangbild. Der DE Plan 500 S ist als Front- und Center-Lautsprecher in Kombination mit Subwoofern für Home-Audio und Medienräume konzipiert. Die schmale Bauform ermöglicht die Positionierung seitlich oder unter Bildschirmen auch bei beengten Platzverhältnissen.


Eingebaut wird der DE Plan 500 S von vorne in hohle Trockenbauwände und -decken. Für Massivwände oder Betondecken wird das Einbaugehäuse EGB Plan 500 S eingesetzt. Zunächst wird der Lautsprecher montiert und anschließend die Abstrahlmembran mit dem mitgelieferten Glasfaservlies kaschiert, verspachtelt und mit Wandfarbe überstrichen.

### Besonderheiten

- Unsichtbarer Flächenschallwandler
- Schmale Bauform (Breite 140 mm)
- Abstrahlwinkel 180°
- Sehr linearer Übertragungsbereich
- 4 × 3"-Bass + 1"-Hochtontreiber
- Belastbarkeit 160 Watt

### Einsatzbereiche

- Home Audio
- Surround-Anlagen
- Medienräume
- Gastronomie, Hotels
- Läden, Verkaufsräume



Abstrahlcharakteristik  
DE-Plan-Lautsprecher  
(links, rechts, Center)

# DE Plan 500 S

## Unsichtbarer Einbaulautsprecher

### Technische Daten

Prinzip	2-Wege-Flächenschallwandler
Bestückung	4 × 3"-Bass + 1"-Hochtontreiber
Übertragungsbereich	110...20.000 Hz (eingebaut mit 2 Farbschichten)
Impedanz	8 Ohm
Belastbarkeit	RMS 80 Watt, Programm 160 Watt
Schalldruck	82 dB (1 Watt/1 m), max. 104 dB
Abstrahlwinkel	180°
Abmessungen	Lautsprecher: 540 × 140 × 72 mm inkl. Montagefüßen: 560 × 210 × 72 mm
Einbauöffnung	544 × 144 mm
Wandstärke	10 – 35 mm (inkl. Einbaugehäuse)
Einbautiefe	72 mm
Gewicht	3,8 kg
Anschlüsse	Systemklemmen, steckbar
Garantie	5 Jahre

### Modell

### Artikel-Nr. Ausführungen

<b>DE Plan 500 S</b>	0405-0001	Komplett inkl. Montage- rahmen und Kaschiervlies
----------------------	-----------	---




DE Plan 500 S ohne Membran


### Abmessungen

#### DE Plan 500 S

vorne




seitlich




#### Montagerahmen MR 500

vorne



seitlich




## DE Plan 500 S Unsichtbarer Einbaulautsprecher


Einbaugehäuse	Artikel-Nr.	Ausführungen
	<b>EG Plan 500 S</b> 2303-0001	Einbaugehäuse, Kunststoff, Abm.: 620 × 240 × 100 mm
	<b>EGB Plan 500 S</b> 2307-0001	Einbaugehäuse für Beton, Kunststoff, Abm.: 620 × 240 × 128 mm (inkl. Hartschaum-Einsatz)
	<b>MR 500 S</b> 0405-1007	Ersatz-Montagerahmen für DE Plan 500 S

### Abmessungen

#### EG Plan 500 S



#### EGB Plan 500 S



## DE Plan 500 S Unsichtbarer Einbaulautsprecher

### Messdiagramm

---

DE Plan 500 S Sens. @ 2, 83V/1m

