



RL 110 perZonic® Richtlautsprecher mit automatischer Lautstärkeregelung

perzonic®
automatic gain control

rlseries

Beschreibung


Der RL 110 perZonic® ist ein patentierter Richtlautsprecher mit automatischer Lautstärkeregelung. Um in Betriebssituationen mit schwankendem Publikumsaufkommen einerseits immer die erforderliche Lautstärke in der Hörzone zu erreichen und andererseits störende Pegel in ruhigem Umfeld zu vermeiden ist der RL 110 perZonic® mit einer automatischen Lautstärkeregelung ausgestattet, die den Pegel des Nutzsignals dem Umgebungsgeräusch anpasst. Damit sorgt er für maximale Verständlichkeit in der Hörzone und geringste Beeinträchtigung des Personals und der Besucher in der Umgebung. Der Grad der Nachregelung (REGULATION) ist von 0 – 100 % einstellbar, ebenso die Ansprechzeit (ATTACK) und Nachlaufzeit (RELEASE) der Regelung. Alle Bedienelemente befinden sich auf der Gehäuserückseite ebenso wie der Mono-Cinch-Eingang, die Power-LED und die Anschlussbuchse für das externe Netzteil. Die hohe Eingangsempfindlichkeit (-6 dBu) erlaubt den direkten Anschluss an MP3-Player oder Computer. Der RL 110 AX-MP3 wird entweder von der Decke abgehängt oder mit unserem L-Bügel WH 110 an Wand oder Decke befestigt.

Besonderheiten

- Aktiver Richtlautsprecher mit patentierter Lautstärkeregelung abhängig vom Umgebungsgeräusch
- Supernieren-Charakteristik
- Abstrahlwinkel 80°
- 3"-Breitband-Chassis
- Leistung 20 Watt
- Mono-Cinch-Eingang
- Standardfarben Weiß und Schwarz

Einsatzbereiche

- Läden, Verkaufsräume
- Ausstellungen, Messen
- Museen




Enger Abstrahlwinkel und kurze Distanz ermöglichen eine gezielte Beschallung der Besucher

RL 110 perZonic®

Richtlautsprecher mit automatischer Lautstärkeregelung

Abmessungen

RL 110 PerZonic



Technische Daten

Prinzip	Aktiver Breitband-Richtlautsprecher mit patentierter automatischer Lautstärkeregelung nach dem Umgebungsgeräusch und Supernierencharakteristik
Bestückung	3"-Breitband-Chassis
Übertragungsbereich	190 Hz – 19 kHz
Verstärkerleistung	20 Watt
Schalldruck	max. 95 dB
Abstrahlwinkel	80°
Anschlüsse	Mono-Cinch-Eingang
Eingangsempfindlichkeit	-6 dBu für Vollaussteuerung, Eingangsimpedanz 10 kOhm
Bedienelemente	Regler für Volume, Regulation (0 – 100 %), Attack-Zeit, Release-Zeit, LED Power ON
Stromversorgung	15 V DC-Steckernetzteil, im Lieferumfang enthalten
Versorgungsspannung	90 – 240 V AC
Abmessungen	d = 110 mm, l = 190 mm
Gewicht	1,4 kg
Gehäuse	Aluminium, Front Feinlochblech, pulverbeschichtet
Befestigungspunkte	Hängepunkt rückseitig M4 inkl. Ringschraube, seitlich Gewindeinsatz M6 für optionale Halterung WH 110
Garantie	5 Jahre

Der Grad der Lautstärke-Nachregelung (REGULATION) ist von 0 bis 100 % einstellbar, ebenso die Ansprechzeit (ATTACK) und Nachlaufzeit (RELEASE) der Regelung. Der Mono-Cinch-Eingang erlaubt den direkten Anschluss von MP3-Playern oder Computern.

Modell Artikel-Nr. Ausführung


RL 110 perZonic Weiß	0901-0013	RAL 9016
RL 110 perZonic Schwarz	0901-0014	RAL 9005

Andere Farben und Ausführungen auf Anfrage

Zubehör Artikel-Nr. Ausführung

WH 110 Weiß	7109-0001	Halterung für RL 110 alle Modelle, L-Bügel mit Montageplatte, dreh-/schwenkbar, inkl. Sicherungsseil
WH 110 Schwarz	7109-0002	Halterung für RL 110 alle Modelle, L-Bügel mit Montageplatte, dreh-/schwenkbar, inkl. Sicherungsseil
SR 300	7109-0003	3 m Stahlseil zum Abhängen, 1 mm Edelstahl, einseitig mit Schlaufe


Abmessungen Halterung WH 110 L-Bügel



RL 110 perZonic®

Richtlautsprecher mit automatischer Lautstärkeregelung


Bedienelemente Rückseite



- 1 VOLUME
- 2 LED POWER ON
- 3 LINE IN (MONO)
- 4 DC IN 15V
- 5 CAL OUT
- 6 CALIBRATION
- 7 REGULATION
- 8 RELEASE
- 9 ATTACK
- 10 MIKROFON

Messdiagramme

RL 110 perZonic frequency response



RL 110 perZonic Directivity Plot

