

## Clé Caractéristiques

- USB TypeC et Ethernet intégrés
- Moniteur en chaînage
- Design ergonomique
- Logiciel vDisplay Manager pour le multitâche
- Réduction du coût total de possession



## Produit Description

La série de moniteurs ViewSonic VG56 permettra de garder le bureau rangé et productif grâce aux connectivités USB Type-C et Ethernet qui transforment votre moniteur en hub pour la recharge, les données, le réseau et les périphériques, tout en réduisant l'encombrement sur votre bureau et en simplifiant la gestion des câbles. Avec un écran UHD 4K de 27 pouces qui offre des visuels plus grands et époustouffants, le moniteur VG2756-4K accroît votre productivité, notamment si vous travaillez dans la conception graphique ou l'ingénierie logicielle. Une gamme de fonctionnalités ergonomiques telles que l'inclinaison à 40 degrés, le pivotement, la rotation sur son pied et le réglage de la hauteur, ainsi le confort visuel avec le LBL et flicker free, vous permettent de rester confortable au travail toute la journée. En outre, le logiciel vDisplay Manager pris en charge pour le multitâche permet un contrôle efficace de l'affichage à l'écran. Le moniteur et le support à dégagement rapide sont livrés dans un emballage écologique et biodégradable, ce qui minimise le coût total de possession.



1. Menu Control Panel
2. VESA Compatible (Wall Mount 100 x 100 mm)
3. USB Down Stream x 2
4. AC In
5. HDMI X 2
6. DP
7. USB Type C
8. USB up stream
9. LAN

## AFFICHAGE

Taille de l'écran (pouces):	27
Zone visible (pouces):	27
Type de dalle:	Technologie IPS
Résolution:	3840 x 2160
Type de résolution:	UHD (Ultra HD)
Rapport de contraste statique:	1,000:1 (typ)
Rapport de contraste dynamique:	80M:1
Source de lumière:	LED
Luminosité:	350 cd/m <sup>2</sup> (typ)
Couleurs:	1.07B
Support de l'espace coloré:	10 bits (8 bits + A-FRC)
Rapport d'aspect:	16:09
Temps de réponse (GTG typique):	5ms
Temps de réponse (GTG w/OD):	5,8 ms
Angles de visualisation:	178° horizontal, 178° vertical
Durée de vie du rétroéclairage (heures):	30000 Hrs (Min)
Courbure:	A plat
Taux de rafraîchissement (Hz):	60
Filtre de lumière bleue:	Oui
Sans scintillement:	Oui
Éclairage X:	N/D
	NTSC : 77% de la taille (Typ)
Gamme de couleurs:	sRGB : 109 % de la taille / 100 % de la couverture (Typ).
Taille des pixels:	0,155 mm (H) x 0,155 mm (V)
Traitement de surface:	Antireflet, revêtement dur (3H)

## COMPATIBILITÉ

Résolution PC (max):	3840x2160
Résolution Mac® (max):	3840x2160
Système d'exploitation PC:	Certifié Windows 11 ; testé sous macOS
Résolution Mac® (min):	3840x2160

## CONNECTEUR

USB 3.2 Type A - Down Stream:	2
USB 3.2 Type B - Up Stream:	1
USB 3.2 Type C Up Stream ; mode DisplayPort Alt:	1 (chargeur d'alimentation 90W)
HDMI 2.0 (avec HDCP 2.2):	2
DisplayPort:	1
Entrée d'alimentation:	Prise à 3 broches (IEC C14 / CEE22)
Ethernet LAN (RJ45):	1

## AUDIO

Haut-parleurs internes:	2Watts x2
-------------------------	-----------

## ALIMENTATION

Mode Eco (économisé):	16.81W
Mode Eco (optimisé):	21.12W
Consommation (typique):	26.35W
Consommation (max):	38.94W
Tension:	CA 100-240V
En veille:	0.5W
Alimentation électrique:	Alimentation interne

## MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE

Fente de verrouillage Kensington:	1
Organisation des câbles:	Oui

## COMMANDES

Commandes physiques:	Touche 1 (œil), Touche 2, Touche 3, Touche 4, Touche 5, Touche 6 (alimentation)
Affichage à l'écran:	Sélection d'entrée, réglage audio, mode d'affichage, réglage des couleurs, réglage manuel de l'image, menu de configuration.

## CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Température:	0°C à 40°C (32°F à 104°F)
Humidité (sans condensation):	20 % à 90

## MONTAGE MURAL

Compatible VESA:	100 x 100 mm
------------------	--------------

## SIGNAL D'ENTRÉE

Fréquence Horizontale:	15 ~ 150KHz
Fréquence Verticale:	24 ~ 75Hz

## ENTRÉE VIDÉO

Synchronisation numérique:	TMDS - HDMI (v2.0), PCI-E - DisplayPort (v1.2), Micro-Paquet - Type C
----------------------------	---

## ERGONOMIE

Réglage de la hauteur (mm):	130
Pivotant:	120°
Inclinaison (avant/arrière):	-5° / 40°
Pivot (droite/gauche):	90° / 90°

## POIDS (IMPÉRIAL)

Filet (lbs):	16.5
Net sans support (lbs):	11.2
Brut (lbs):	23.6

## POIDS (MÉTRIQUE)

Net (kg):	7.5
Net sans support (kg):	5.1
Brut (kg):	10.7

## DIMENSIONS (IMPÉRIALES) (LXHXD)

Emballage (in.):	27,2 x 16,9 x 8,6
Physique (in.):	24,1 x 15,99~20,99 x 8
Physique sans support (in.):	24,1 x 14,2 x 2

## DIMENSIONS (MÉTRIQUES) (LXHXD)

Emballage (mm):	692 x 430 x 218
Physique (mm):	612 x 406,19~533,24 x 202
Physique sans support (mm):	612 x 362 x 52

## GÉNÉRALITÉS

Réglementation:	cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, TCO 9.0, EAC, UkrSEPRO, UKCA
CONTENU DE L'EMBALLAGE:	VG2756-4K x1, Prise 3 broches (IEC C13 / CEE22) x1, Câble HDMI (v2.0 ; mâle-mâle) x1, Câble USB Type-C (mâle-mâle) x1, Câble USB A/B (v3.2 ; mâle-mâle) x1, Guide de démarrage rapide x1
Recyclage/élimination:	Veillez recycler l'appareil conformément aux lois locales, nationales ou fédérales.
Garantie:	*La garantie offerte peut varier d'un marché à l'autre.
Gestion de l'énergie:	Normes Energy Star, EPEAT