



MONITEURS LED

Écran 27" - VG2757V-2K

Clé Caractéristiques

- Accès instantané et sécurisé à votre espace de travail numérique à l'aide de **Windows Hello**
- Des vidéos d'une grande netteté grâce à une caméra intégrée certifiée Zoom® de 5 Mpixels avec éclairage LED, microphone et haut-parleurs de 5 W.
- Écran 27" - VG2757V-2K
- **Station d'accueil intégrée avec Ethernet, capacité de chaînage et deux ports USB-C pour une connectivité optimale.**
- **Chargement rapide de 15 W pour les appareils mobiles via la connexion USB-C**



Produit Description

Le VG2757V-2K est un moniteur de vidéoconférence QHD de 27 pouces compatible avec Windows Hello. Il est doté d'une webcam QHD pop-up certifiée Zoom® qui offre des images audiovisuelles de qualité et se dissimule discrètement pour préserver la confidentialité lorsqu'elle n'est pas utilisée. Avec Windows Hello, il garantit une reconnaissance faciale sécurisée pour des connexions rapides et pratiques, réduisant ainsi le recours aux mots de passe. Équipé de ports USB-C de 90 W et 15 W, d'Ethernet et d'une prise en chaînage, le VG2757V-2K sert de station d'accueil intégrée complète pour la charge, le transfert de données et la connectivité réseau, réduisant ainsi efficacement l'encombrement des câbles. Sa grande flexibilité ergonomique permet des réglages d'inclinaison, de pivotement, et de hauteur pour divers environnements de travail. Amélioré par le logiciel vDisplay Manager pour un multitâche efficace et des commandes d'affichage à l'écran, il offre une solution de vidéoconférence complète.

- | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--|
| 1. 5W Speakers | 8. Power In | 15. VESA Compatible (Wall Mount 100x100mm) |
| 2. Menu Control Panel | 9. USB Type A 3.2 DownStream*3 | |
| 3. LED Fill Light | 10. Ethernet (RJ45) | |
| 4. IR Sensor | 11. DisplayPort Out | |
| 5. Microphone | 12. USB Type C | |
| 6. USB Type C (Quick Charging) | 13. DisplayPort | |
| 7. Audio Out | 14. HDMI | |

Visitez Nous

www.viewsonic.com

AFFICHAGE

Taille de l'écran (pouces):	27
Zone visible (pouces):	27
Type de dalle:	IPS Technology
Résolution:	2560 x 1440
Type de résolution:	QHD (Quad HD)
Rapport de contraste statique:	1,300:1 (typ)
Rapport de contraste dynamique:	80M:1
Type de source lumineuse:	LED
Luminosité:	350 cd/m² (typ)
Colors:	16.7M
Color Space Support:	8 bit true
Rapport d'aspect:	16:9
Temps de réponse (GTG typique):	5ms
Temps de réponse (GTG avec OD):	5ms
Angles de visualisation:	178° horizontal, 178° vertical
Durée de vie du rétroéclairage (heures):	30000 Hrs (Min)
Courbure:	Flat
Taux de rafraîchissement (Hz):	100
Low Blue Light:	Hardware solution
Sans scintillement:	Yes
Color Gamut:	NTSC: 76% size (Typ) sRGB: 108% size / 100% coverage (Typ)
Taille des pixels:	0.233 mm (H) x 0.233 mm (V)
Traitement de surface:	Anti-Glare, Hard Coating (3H)

COMPATIBILITÉ

Résolution PC (max):	2560x1440
Résolution Mac® (max):	2560x1440
Système d'exploitation PC:	Windows 10/11 certified; macOS tested
Résolution Mac® (min):	2560x1440

CONNECTEUR

USB 3.1 Type C - Downstream:	1 (15W power charger)
USB 3.2 Type A Down Stream:	3
USB 3.2 Type C Up Stream; DisplayPort Alt mode :	1 (90W power charger)
Sortie audio 3,5 mm:	1
HDMI 2.0:	1
DisplayPort:	1
DisplayPort Out:	1

Entrée d'alimentation:	3-pin Socket (IEC C14 / CEE22)
Ethernet LAN (RJ45):	1

AUDIO

Haut-parleurs internes:	5Watts x2
-------------------------	-----------

ALIMENTATION

Mode Eco (économisé):	24.36W
Eco Mode (optimized):	26.75W
Consommation (typique):	29.77W
Consommation (max):	34.29W
Tension:	AC 100-240V
En veille:	0.5W
Alimentation électrique:	Internal Power Supply

MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE

Fente de verrouillage Kensington:	1
Webcam:	5.0M pixel
Cable Organization:	Yes
Microphone:	Yes

COMMANDES

Commandes physiques:	Key 1 (eye), Key 2, Key 3, Key 4, Key 5, Key 6 (power)
Affichage à l'écran:	Input Select, Conference Mode, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Température:	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
Humidité (sans condensation):	20% to 90%

WALL MOUNT

Compatible VESA:	100 x 100 mm
------------------	--------------

SIGNAL D'ENTRÉE

Fréquence Horizontale:	15 ~ 150KHz
Fréquence Verticale:	50 ~ 100Hz

ENTRÉE VIDÉO

Synchronisation numérique:	TMDs - HDMI (v2.0), PCI-E - DisplayPort (v1.4), Micro-Packet - Type C
----------------------------	---

ERGONOMIE

Réglage de la hauteur (mm):	110
Pivotant:	120°
Inclinaison (avant/arrière):	-5° / 40°
Pivot (droite/gauche):	90° / 90°

POIDS (IMPÉRIAL)

Net (lbs):	17.7
Net sans support (lbs):	12
Brut (lbs):	25.3

WEIGHT (METRIC)

Net (kg):	8
Net sans support (kg):	5.5
Brut (kg):	11.5

DIMENSIONS (IMPÉRIALES) (LXHXD)

Emballage (in.):	27.1 x 17.8 x 8.9
Physique (in.):	24.12 x 16.67~21 x 8.55
Physique sans support (in.):	24.12 x 15.36 x 2.24

DIMENSIONS (MÉTRIQUES) (LXHXP)

Emballage (mm):	689 x 452 x 225
Physique (mm):	612.7 x 423.38~533.38 x 217.24
Physique sans support (mm):	612.7 x 390.15 x 56.9

GÉNÉRALITÉS

Réglementation:	cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, TCO 9.0, EAC, UkrSEPRO, BSMI, RCM, BIS
CONTENU DE L'EMBALLAGE:	VG2757V-2K x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, HDMI Cable (v2.0; Male-Male) x1, USB Type-C Gen2 Cable (Male-Male) x1, USB Type-C to Type-A 3.2 Gen1 Cable (Male-Male) x1, Quick Start Guide x1
Recyclage/élimination:	Please dispose of in accordance with local, state or federal laws.
Garantie:	*Warranty offered may differ from market to market
Gestion de l'alimentation:	Energy Star standards, EPEAT