

## Clé Caractéristiques

- Thunderbolt™ 4: Améliore les flux de travail grâce à des vitesses de transfert de données ultrarapides et à la prise en charge de configurations à double affichage 4K.
- Couleurs précises: Atteint la fidélité des couleurs Delta E <2 avec 98 % de couverture DCI-P3 et 100 % de l'espace colorimétrique sRGB.
- Une luminosité exceptionnelle: Dispose d'une résolution 4K UHD capturant chaque détail avec clarté et profondeur.
- Station d'accueil: Offre une connectivité complète avec deux ports Thunderbolt 4™, deux ports HDMI 2.1, USB-C, DP 1.4 et Ethernet.
- Eye ProTech+: Minimise la fatigue visuelle grâce à la technologie Flicker-Free et à la solution matérielle à faible lumière bleue.



## Produit Description

Conçu pour les créateurs passionnés, le moniteur Thunderbolt™ 4 VP2776T-4K permet de dynamiser les flux de travail à grande vitesse. Sa résolution 4K UHD associée à une précision des couleurs Delta E <2 et à une large gamme de couleurs DCI-P3 à 98 %, capture chaque détail artistique avec une précision remarquable. Les deux ports Thunderbolt™ 4 (100 W en amont et 15 W en aval) et les options de connectivité complètes s'intègrent parfaitement à votre équipement dédié à la création, offrant des transferts de données rapides qui renforcent votre élan créatif. Grâce à la prise en charge de deux écrans 4K, le VP2776T-4K minimise le désordre lié aux câbles et offre un espace de travail propre et efficace où votre créativité peut s'exprimer sans effort.

**Visitez Nous** [www.viewsonic.com](http://www.viewsonic.com)

## ECRAN

Taille de l'Affichage (in.):	27
Zone d'affichage (in.):	27
Type de Dalle:	Technologie IPS
Résolution:	3840 x 2160
Type de Résolution:	UHD (Ultra HD)
Rapport de Contraste Statique:	2 000:1 (typ)
Rapport de Contraste Dynamique:	20M:1
High Dynamic Range (HDR):	VESA HDR400
Source Lumineuse:	LED
Luminosité:	400 cd/m <sup>2</sup> (typ)
Couleurs:	1.07B
Espace Colorimétrique pris en charge:	10 bit (8 bit + FRC)
Format:	16:9
Temps de Réponse (Typique GTG):	5ms
Temps de Réponse (GTG w/OD):	5ms
Angles de Vision:	178° horizontal, 178° vertical
Durée de vie du rétroéclairage (heures):	30 000
Courbure:	Plat
Taux de Rafraîchissement (Hz):	60
Technologie de taux de rafraîchissement variable:	Non
Filtre de Lumière Bleue:	Non
Faible Lumière Bleue:	TUV Low Blue Light (solution matérielle)
Sans scintillement:	TUV Flicker Free
Gamme de Couleurs:	Adobe RGB: 99% size / 89% coverage (Typ) DCI-P3: 99% size / 98% (CIE 1976) coverage (Typ) EBU: 132% size / 100% coverage (Typ) REC709: 134% size / 100% coverage (Typ) SMPTÉ-C: 144% size / 100% coverage (Typ) NTSC: 95% size (Typ) sRGB: 134% size / 100% coverage (Typ)
Taille des Pixels:	0.155 mm (H) x 0.155 mm (V)
Traitement de la Surface:	Antireflet, revêtement durci (3H)

## COMPATIBILITÉ

Résolution PC (max):	3840x2160
Résolution Mac® (max):	3840x2160
Système d'exploitation du PC:	Certifié Windows 11; Testé macOS
Résolution Mac® (min):	3840x2160

## CONNEXIONS

USB 3.2 Type A Down Stream:	3
USB 3.2 Type C Up Stream:	1
Micro USB:	1
Thunderbolt™ 4 Up Stream:	1
Thunderbolt™ 4 Down Stream:	1
Sortie audio 3,5 mm:	1
HDMI 2.1:	2
DisplayPort:	1
Alimentation:	Prise DC (4 broches)
Ethernet LAN (RJ45):	1

## AUDIO

Haut-parleurs Internes:	3Watts x2
-------------------------	-----------

## ALIMENTATION

Mode Eco (conservé):	21.5W
Mode Eco (optimisé):	25.5W
Consommation (typ):	29W
Consommation (max):	32W
Tension:	AC 100-240V
Mode Veille:	0.5W
Alimentation Electrique:	Adaptateur d'alimentation externe

## MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE

Fente de verrouillage Kensington:	1
Organisation des Cables:	Oui

## COMMANDES

Contrôles physiques:	Touche joystick : Haut, Droite, Bas, Gauche, Centre ; Marche/Arrêt
Affichage à l'écran:	Sélection de l'entrée, mode couleur, mode d'affichage, réglage audio, menu de configuration

## CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Température:	32°F à 104°F (0°C à 40°C)
Humidité (sans condensation):	20% à 90%

## SUPPORT MURAL

Compatible VESA:	100 x 100 mm
------------------	--------------

## SIGNAL D'ENTRÉE

Fréquence Horizontale:	30 ~ 150KHz
Fréquence Verticale:	24 ~ 75Hz

## ENTRÉE VIDÉO

Synchronisation Digitale:	PCI-E - DisplayPort (v1.4), compatible TMDS - HDMI (v2.1), PCI-E - TBT4
---------------------------	---

## ERGONOMIE

Ajustement de la Hauteur (mm):	120
Rotation:	120°
Inclinaison (Avant/Arrière):	-3° / 22°
Pivot (Droite/Gauche):	90° / 90°

## POIDS (IMPÉRIAL)

Net (lbs):	16.8
Net sans support (lbs):	9.3
Brut (lbs):	28.9

## POIDS (MÉTRIQUE)

Net (kg):	7.6
Net sans support (kg):	4.2
Brut (kg):	13.1

## DIMENSIONS (IMPÉRIAL) (WXHXD)

Emballage (in.):	28.3 x 20.3 x 9
Physique (in.):	24.16 x 17.73~22.46 x 9.21
Physique sans support (in.):	24.16 x 14.32 x 2.2

## DIMENSIONS (MÉTRIQUE) (WXHXD)

Emballage (mm):	720 x 515 x 228
Physique (mm):	613.7 x 450.36~570.36 x 234
Physique sans support (mm):	613.7 x 363.85 x 55.8

## GÉNÉRALITÉS

Règlementations:	cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, NRCAN, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO
------------------	---

Contenu de l'Emballage:	VP2776T-4K x1, prise à 3 broches (IEC C13 / CEE22) x1, câble DisplayPort (v1.4 ; mâle-mâle) x1, câble HDMI (v2.1 ; mâle-mâle) x1, câble TBT4 (mâle-mâle) x1, câble USB Type-C vers Type-A 3.2 Gen2 (mâle-mâle) x1, adaptateur CA/CC x1, guide de démarrage rapide x1.
-------------------------	---

Recyclage/Élimination:	Veillez éliminer le produit conformément aux lois locales, nationales ou fédérales.
------------------------	---

Garantie:	*La garantie offerte peut varier d'un pays à l'autre.
-----------	---

Gestion de l'énergie:	Normes Energy Star, EPEAT
-----------------------	---------------------------