



ZUBEHÖR

# VB-STND-003

## Key Features

- Integrierte Stromversorgung mit Durchleitung
- Integrierte Bildschirmsteuerung (IFP5550/IFP6550/IFP7550)
- 90-Grad-Neigung für Tischgerätemodus
- Integriertes Fach für Stifte und weiteres Zubehör



## Produktbeschreibung

Der motorisierte Rollwagen ViewSonic® VB-STND-003 verfügt über eine leichtgängige, motorisierte Hebefunktion mit flexibler Neigungseinstellung und eignet sich zum sicheren Transport der interaktiven ViewSonic ViewBoard®-Flachbildschirme mit 55", 65" und 75" sowie für beliebige Bildschirme mit einem Gewicht von bis zu 100 kg. Dank der integrierten Bildschirmsteuerung kann der Wagen direkt vom ViewBoard-Touchscreen (IFP5550/IFP6550/IFP7550) aus bedient werden, sodass Sie das ViewBoard mit einer einzigen Berührung mühelos heben, senken oder neigen können. Neigen Sie ihn nur ein wenig, um den Blickwinkel anzupassen oder positionieren Sie ihn im Tischgerätemodus horizontal, um einen interaktiven Tisch zu schaffen. Dank der stabilen, geräuschlosen Räder können Sie den ViewBoard-Bildschirm mit diesem mobilen Wagen von Raum zu Raum bewegen.

**Besuchen Sie uns** — [www.viewsonic.com](http://www.viewsonic.com)

**ERGONOMIE**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Schwenken:        | 360 Grad |
| Höheneinstellung: | 560 mm   |
| Neigung:          | 0°~90°   |

**WANDMONTAGEHALTERUNG**

bis zu 800x600 mm

**MATERIAL**

Aluminiumlegierung, Kunststoff, Stahl

**BELADUNG**

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Wandmontage: | max. 100 kg / 220.46<br>lb max. |
| Platte:      | max. 20 kg / 44.09 lb<br>max    |

**ABMESSUNGEN**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Physisch (BxHxT):   | 1234 x 1149,6 x<br>844 mm / 48.58 x<br>45.26 x 33.23 in |
| Verpackung (BxHxT): | 1342 x 372 x<br>934 mm / 52.83 x<br>14.65 x 36.77 in    |

**GEWICHT**

|         |                   |
|---------|-------------------|
| Netto:  | 54 kg / 119.05 lb |
| Brutto: | 64 kg / 141.10 lb |

**EINGANGSSPANNUNG**

AC-Eingangsspannung 100~240 V 50/61 Hz

**BEDIENUNG**

Bedienfeld  
Physische Tastensteuerung  
Software-Steuerung für IFP50\_IFP50-2

**KOMPATIBILITÄT**

FCC, cTUVus, CB, CE, RCM

**VERPACKUNGSINHALT**

Bedienfeld  
Netzkabel  
Netzadapterkabel  
USB-Kabel  
Zubehörbeutel  
Schnellanleitung